TEL Æ+86-513-68528666

Average gate power dissipation (T_j=150)	$P_{G(AV)}$	1	W
Peak gate power	P_{GM}	10	W
Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.8)	V_{pp}	0.7	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Value			Unit
		MIN.	TYP.	MAX.	
I_{GT}	V_D=12V R_L=33	-	-	15	mA
V_{GT}		-	-	1	V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} T_j=150 R_L=3.3k	0.2	-	-	V
I_L	I_G=1.2I_{GT}	-	-	40	mA

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-


ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
JCT151K-650RH	650	15	TO-252	80	Tube
JCT151K-650RH-TR				2,500	Tape & Reel

Document Revision History

Date	Revision	Changes
Aug.22, 2025	A.1.0	Last update
Oct.21, 2025	A.1.1	Revise PACKAGE MECHANICAL DATA

PACKAGE MECHANICAL DATA



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	2.10		2.50	0.083		0.098
A2	0		0.15	0		0.006
B	0.66		0.86	0.026		0.034
B2	5.18		5.48	0.202		0.216
C	0.40		0.60	0.016		0.024
C2	0.44		0.58	0.017		0.023
D	5.90		6.30	0.232		0.248
D1						
E	6.40		6.80	0.252		0.268
E1	4.63			0.182		
G	4.47		4.67	0.176		0.184
G1	2.18		2.38	0.086		0.094
L	1.09		1.21	0.043		0.048
L2	1.35		1.65	0.053		0.065

JCT151K-650RH Jie Jie M